



Système de recharge automatique



Possibilité de connexion au réseau d'eau

## STEAM BOX BACCHUS MINI 3,75 kW

Référence Monophasé	30230B2
Référence Triphasé	30400B6
Puissance maximale	3,75 kW
Tension	1 ~ 230V ou 3 ~ 400V-50/60
Carrosserie	Acier Inox AISI 304 BA
Chaudière	Acier Inox AISI 304
Puissance de la chaudière	3,75 kW
Pression	6 Bar
Volume de la chaudière	5 L
Volume du réservoir d'eau	7,5 + 7,5 L
Volume du réservoir de détergent	non
Production de vapeur	97 g/min
Production de vapeur	5,9 kg/h
Température de la vapeur à la sortie	165°C
Température du détergent	non
Câble d'alimentation / Poids	8m / 30 kg

**Générateur vapeur monophasé ou triphasé** à 6 bar de pression. **Contrôle électromécanique** de niveau à l'intérieur de la chaudière **TRUE TEMP™**.

Carrosserie et châssis en acier Inox, imperméabilité IPX5, et connexion directe au réseau d'eau.

Dispositif digital avec thermomètre, manomètre, compte-heures et avis « CALC » pour le nettoyage de la chaudière.

### APPLICATIONS



**Garantie 5 ANS chaudière**  
**Garantie 2 ANS Pièces et Main-d'oeuvre**

## LES ACCESSOIRES CONSEILLÉS

### ACCESSOIRES D'EMBOUTEILLAGES



**FLEXIBLE SILICONE ALIMENTAIRE**

4mt. ref. 5109004V1

### Raccord Garolla ou DIN avec valve mécanique de sécurité PED



**GAROLLA**

Ø 40 mm ref. 7400010  
Ø 50 mm ref. 7500010  
Ø 60 mm ref. 7600010



**DIN**

Ø 40 mm ref. 7400024  
Ø 50 mm ref. 7500024  
Ø 60 mm ref. 7600024

### ACCESSOIRES POUR BARILS



**FLEXIBLE SILICONE ALIMENTAIRE**

4mt. ref. 5109004V1



**DIFFUSEUR VAPEUR**

ref. 5109008

### JULY - 6 BAR - NETTOYAGE



**FLEXIBLES**

3 mt. ref. 130513B  
5 mt. ref. 130613B



**LANCE BAILLONNETTE DROITE**

ref. 120750V1



**LANCE BAILLONNETTE COUDEE**

ref. 120755V1



**LANCE VAPEUR**

ref. 120730V1



**BROSSE RECTANGULAIRE**

ref. 120400V1



**BROSSE EN INOX Ø 28 mm**

ref. 120709



**BROSSE TRIANGULAIRE**

ref. 120500V1

**BROSSE FILETEE EN INOX Ø 28 mm**

ref. 1207092