

TECNOVAP
FRANCE
L'ART DE LA VAPEUR

français

Bacchus Industrial





Bacchus Industrial

kW 11 | 14,6 | 21,8 | 29 | 36,2 | bar 6

Caractéristiques techniques



MyTecnovap
Connexion



Pression vapeur
à 6bar



Raccordement au
réseau d'eau



Régulateur de
puissance



Réservoir d'eau



Remplissage
automatique



Panneau de
commande



Signal de
maintenance
chaudière

Nettoyeur vapeur doté d'une carrosserie et d'une chaudière en acier inoxydable, conçu pour un usage industriel et capable de produire de la vapeur saturée sèche jusqu'à 165 °C.

- Une structure robuste, un fonctionnement entièrement électrique et une taille compacte permettent son utilisation dans tout type d'environnement, aussi bien en extérieur (protection étanche IPX5) qu'en intérieur (par exemple, sur des lignes de production).
- Toutes les fonctionnalités du nettoyeur à vapeur peuvent être gérées depuis le panneau de commande électronique

Pour le nettoyage des:



SYSTÈMES DE
MICROFILTRATION



LIGNES
D'EMBOUTEILLAGE



CUVES EN ACIER
INOXYDABLE



BARRIQUES
TONNEAUX



NETTOYAGE DES
ÉQUIPEMENTS

Conçue pour les établissements vinicoles ayant une capacité de production





CHAI À BARRIQUES
jusqu'à 50 barriques*

LIGNE D'EMBOUTEILLAGE
jusqu'à 5.000 bouteilles*



* données approximatives



Données techniques

Générateur de vapeur

Chaudière	Acier inox AISI 304- avec résistance démontable					
Carrosserie	Acier inox AISI 304 BA					
Tension	V- Hz	3~ 400- 50/60				
Puissance chaudière	kW/h	10,8	14,4	21,6	28,8	36
Puissance maximale	kW/h	11	14,6	21,8	29	36,2
Volume chaudière	l	11		12	13	
Pression de fonctionnement	bar	6				
Réservoir d'eau	l	20				
Production de vapeur	g/min	291	388	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	35	46,5	58
T° vapeur	° C	165				

Divers

Poids	Kg	96 (mod.36kW)				
Câble d'alimentation	m	8				
Dimensions	cm	L. 82,5 x l. 53 x H.110				
Emballage	cm	115x65x125				
Quantité/Palette	pcs	1				

Caractéristiques standard



Application MyTecnovap



Panneau de commande




Interrupteur ON/OFF




Interrupteur de régulation de puissance

Sortie de vapeur
6 bar- 12P


Raccordement au réseau d'eau



Réservoir d'eau- 14 litres

Crochet pour Vac Industrial
(non inclus)

Indicateur de niveau du réservoir d'eau



Porte-câble



Roues 360° en caoutchouc anti-rayures avec freins de sécurité



Prise électrique avec câble de 8m

IEC309/16A Mod. 7,2 - 10,8 kW



IEC309/32A Mod. 14,4 kW

Accessoires

Modèle Bacchus Industrial peut être utilisé avec les accessoires suivants:

Geyser 1 · 10bar

Vapeur



Tuyau vapeur
5m- 8m- 10m- 15m



Lance 100mm



Lance 400mm



Lance 800mm



Lance 1200mm



Lave-vitres & diffuseur
250mm- 350mm- 450mm



Brosses vapeur nylon pour sols
250mm- 350mm- 450mm
à raccorder aux lances Geyser




Buse vapeur



Buse plate
L. 10mm



Accessoire avec 3 brosses inox



Buse plate en inox avec grattoir



Brosse T50 inox



Brosse filetée Ø 60 M8 blanche

Adoucisseurs d'eau

Kit pour installation sur le nettoyeur vapeur



Kit de purification d'eau
Support en acier inoxydable et
filtre de purification externe



Kit standard adoucisseur
Support en acier inoxydable + compteur de litres +
cartouche adoucissante avec résines
***jusqu'à 800 litres*



Kit complet adoucisseur
Supports en acier inoxydable + compteur de litres +
cartouche adoucissante avec résines* + filtre
***jusqu'à 800 litres*

Accessoires

Modèle Bacchus Industrial peut être utilisé avec les accessoires suivants:


Bacchus accessoires



Tuyau Bacchus en silicone alimentaire
4m- 8m- 10m



Tuyau Bacchus en silicone alimentaire
pour les connexions avec pressostat
4m- 8m- 10m



Tuyau haute pression
10m



Canne de nettoyage pour barriques Ø730mm, avec vapeur + aspiration + haute pression
à utiliser avec un nettoyeur haute pression différent



Rallonge pour fûts plus grands Ø940mm- Ø1070mm

Connexions avec valve mécanique de sécurité.



GAROLLA
Ø 40mm- Ø 50mm- Ø 60mm



GAROLLA avec pressostat
Ø 40mm- Ø 50mm- Ø 60mm



DIN
Ø 32mm Ø 40mm
Ø 50mm- Ø 60mm



DIN avec pressostat
Ø 32mm Ø 40mm
Ø 50mm- Ø 60mm




Diffuseur de vapeur avec thermomètre
pour vérifier la température
réelle à l'intérieur du tonneau

Applications



Voudriez-vous découvrir les possibilités de nettoyage de Bacchus Industrial?




Besoin de plus d'informations? N'hésitez pas à nous contacter!

 +33 1 55 69 37 57

 contact@tecnovapfrance.fr

 www.tecnovapfrance.fr



SAS D2 CONCEPT - TECNOVAP FRANCE
13 Rue de la Porte Neuve, 78810 Feucherolles - France